

Intra Repiderma

1 NAME DER SUBSTANZ/ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS/PROJEKTS

Produkt	Intra Repiderma
Lieferant	Intracare B.V. Voltaweg 4 5466 AZ Veghel - Die Niederlande Tel.: +31 413 354 105
Notfallnummer	Tel.: +31 613 942 297 C. Vuldens – Intracare B.V. (NL) Tel.: +44 1235 239 670 Carechem 24h International (Europe)

2 GEFAHRENIDENTIFIZIERUNG

2.1 Einstufung des Gemisches

Einstufung gemäß der Verordnung (EU) 1272/2008 (CLP/GHS):

Aerosole, Kategorie 1, H222
Gase unter Druck, Verflüssigtes Gas, H280
Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2A, H319
Spezifische Zielorgan-Toxizität, einmalige Exposition; Narkotische Wirkungen, Kategorie 3, H336

2.2 Kennzeichnung

Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EU) 1272/2008 (CLP/GHS):

Signalwort: Gefahr



Symbol(s)

Gefahrenhinweise

H222	Extrem entzündbares Aerosol.
H280	Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Vorsorgliche Aussagen

P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P211	Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
P251	Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P261	Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P264	Nach Gebrauch hände gründlich waschen.
P271	Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen.
P312	Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P304+P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Intra Repiderma

P337+P313	Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P405	Unter Verschluss aufbewahren.
P403+P233	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
P410+P403	Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P410+P412	Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F.
P501	Entsorgen Sie den Inhalt/Behälter bei einer Sammelstelle für Sonder- oder Gefahrenabfälle.

Andere Überlegungen

Bildet bei Umgebungstemperatur leicht ein explosives Luft-Dampf-Gemisch.

Dämpfe sind schwerer als Luft und können sich zu entfernten Zündquellen ausbreiten (z. B. entlang von Abflusssystemen, in Kellern usw.).

Kälteverbrennungen (Erfrierungen) sind die Folge bei Haut-/Augenkontakt mit dem flüssigen Produkt.

Bei der Freisetzung von Flüssigkeit oder Dampfdruckstrahlen besteht die Gefahr schwerer Augenverletzungen.

Missbrauch durch absichtliches Einatmen sehr hoher Dampfkonzentrationen, auch über kurze Zeiträume, kann zu Bewusstlosigkeit führen und tödlich sein.

Das Einatmen kann zu Reizungen von Nase und Rachen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und Schläfrigkeit führen. In schlecht belüfteten oder beengten Räumen kann es zu Bewusstlosigkeit oder Erstickung kommen.

3 ZUSAMMENSETZUNG/INFORMATION ZU INHALTSSTOFFEN

Dieses Produkt ist als Gemisch in Übereinstimmung mit den GHS-Richtlinien zu betrachten.
Informationen über gefährliche Stoffe:

Substanz	Konzentration	Einstufung
Isopropylalkohol	15 – 40 %	H225, H319, H336
Butan-Propan-Gemisch	5 – 15 %	H220, H280
Kupferchelat	0.5 – 3 %	H302, H319

Der vollständige Wortlaut der in diesem Abschnitt genannten H-Sätze ist in Abschnitt 16 zu finden.

4 ERSTE HILFE MASSNAHMEN

Bei Einatmen: Betroffenen an die frische Luft bringen. Den Patienten warm und ruhig halten. Wenn die Atmung ausgesetzt hat, künstlich beatmen. Bei Bedarf externe Herzmassage anwenden. Wenn die Person atmet, aber bewusstlos ist, in die stabile Seitenlage legen. Umgehend einen Arzt hinzuziehen.

Haut: Erfrierungen sollten mit lauwarmem Wasser gespült werden, um die Temperatur zu normalisieren, bis die Blutversorgung wiederhergestellt ist. Verletzung mit sterilem Verband abdecken. Keine Salben oder Pulver auftragen. Umgehend einen Arzt hinzuziehen.

Intra Repiderma

Augen: Erfrierungen sollten umgehend mit lauwarmem Wasser gespült werden, um die Temperatur zu normalisieren. Augenlider beim Spülen offenhalten, um die ganze Augen- und Lidoberfläche mit Wasser zu spülen. Auge mit einem sterilen Verband abdecken und umgehend einen Arzt hinzuziehen.

Einnahme: Nicht zutreffend

5 FEUERLÖSCHMASSNAHMEN

Diese Materialien werden bei Temperaturen über ihrem Flammpunkt geliefert, gelagert und verwendet. Alle offenen Flammen, Funken, Zigaretten usw. vermeiden.

BEI FEUER IST DER BEREICH ZU VERLASSEN UND UMGEHEND DIE FEUERWEHR ZU INFORMIEREN

Sicherstellen, dass immer ein Fluchtweg vor dem Feuer zur Verfügung steht.
Wenn sich Gas entzündet hat, versuchen Sie nicht, zu löschen. Wenn dies ohne Gefährdung möglich ist, unterbrechen Sie den Gasfluss und lassen Sie das Feuer ausgehen.

Sprühen Sie Wasser auf Behälter, die der Hitze ausgesetzt sind, um sie zu kühlen und um die umgebenden Bereiche und Personen, die die Abschaltung vornehmen, zu schützen.

Achten Sie auf Dämpfe, die sich sammeln und explosionsfähige Konzentration erreichen können. Explosionsfähige Dämpfe können sich bewegen, an entfernten Orten zünden und eine Rückzündung verursachen. Dämpfe müssen mit Wasserspray verteilt werden.

Behälter unter Druck explodieren heftig, wenn sie hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Es ist jede Vorkehrung zu treffen, um Behälter zu kühlen, um eine Dampfexplosion durch Ausdehnung siedender Flüssigkeit zu vermeiden (BLEVE).

Löschmittel Trockenpulver, Wasser

Feuer in begrenzten Räumen sollten durch geschultes Personal mit zugelassenen Atemschutzgeräten gelöscht werden.

6 MASSNAHMEN BEI VERSEHENTLICHER FREISETZUNG

Umgehende Notfallaktion:

- Personen aus dem Bereich weg und an einen sicheren Ort bringen.
- Elektrische Geräte nur bedienen, wenn sie Feuersicher sind.
- Hilfe der Notfalldienste anfordern.
- Verletzte behandeln oder bei Bedarf an einen Arzt verweisen.

Weitere Aktionen Feuer

- Produktfluss unterbrechen.
- Trockenpulver oder Kohlendioxidlöschmittel nutzen.
- Behälter, die dem Feuer ausgesetzt sind, mit spray kühlen.

Weitere Aktionen Auslaufen

- Offene Flammen wie Zigaretten löschen **FUNKENBILDUNG VERMEIDEN**. Keine Handys benutzen.
- Elektrischen Strom von Zündquellen isolieren und Bereich lüften.
- Feuerlöschgeräte bereitstellen.
- Versuchen, den Flüssigkeitsfluss zu stoppen.
- Abläufe und Kanalisation abdecken. Dämpfe mit Wasserspray verteilen.

Hinweis: Dampf kann sich in engen Räumen sammeln.

Intra Repiderma

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung

- Rauchverbot und Verbot von offenem Licht
- Gute Belüftung sicherstellen.
- Einatmen des Dampfes vermeiden.
- Kontakt mit Flüssigkeit vermeiden.
- Kontakt mit Augen vermeiden.

Lagerung

Repiderma-Dosen sind getrennt von oxidierenden Gasen und anderen Oxidantien im Lager aufzubewahren.

Information

- Rauchverbot und Verbot von offenem Licht
- Nur Geräte/Behälter verwenden und zur Lagerung einsetzen, die für die Verwendung mit diesem Produkt vorgesehen sind.
- Nur in gut belüfteten Bereichen und getrennt von Wärme und Zündquellen lagern und verteilen.
- Warnschilder nicht von Behältern entfernen.
- Explosionsfähige Luft-/Dampfmischungen können sich bei Umgebungstemperatur bilden.

Hinweis: Auf Kleidung gelaufenes Produkt kann verdampfen und eine Feuergefahr darstellen.

8 KONTAKTKONTROLLE/SCHUTZ VON PERSONEN

Berufliche Kontaktgrenzen

Langfristige Kontaktgrenze (8 h TWA) *Butan* 1450 mg/m³

Berufliche Kontaktkontrollmaßnahmen

Natürliche oder explosions sichere Belüftung bereitstellen, die sicherstellt, dass entzündliches Gas seine untere Explosionsgrenze nicht erreicht.

Atemschutz

- Wenn Verfahren dazu führen, dass wesentlicher Kontakt mit den Dämpfen erwartet wird, sind geeignete zugelassene Atemschutzgeräte zu tragen.
- Die Verwendung von Atemschutzgeräten muss streng den Anweisungen des Herstellers und allen gesetzlichen Anforderungen zu ihrer Auswahl und Verwendung entsprechen.

Umweltkontaktkontrolle

Nicht zutreffend. Die Substanz ist bei normalen Temperaturen und normalem Druck gasförmig.

9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Erscheinung:	Grünes Aerosolspray
Geruch:	Geruchsmittel wurde zugesetzt, um einen markanten Geruch sicherzustellen.
Siedepunkt:	-2 °C
Flammpunkt:	-60 °C
Entzündlichkeitsgrenzen:	2% in 9% in Luft
Selbstentzündung:	410-585 °C
Dampfdruck:	2 bar bei 15 °C
Spezifische Dichte der Flüssigkeit:	Unbekannt
Spezifische Dichte des Dampfes:	Unbekannt

Intra Repiderma

Lösbarkeit in Wasser: Nicht löslich
Gasdruck: ~ 4.7 bar

Wichtige Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

- Extrem entzündlich (F+).
- Bildet bei Umgebungstemperatur leicht explosionsfähige Gemische mit Luft.
- Dämpfe sind schwerer als Luft und können zu weit entfernt liegenden Zündquellen gelangen (z. B. entlang Entwässerungssystemen, in Keller usw.).
- Flüssigkeitslecks führen zu großen Mengen an entzündlichen Dämpfen (ca. 250: 1).
- Haut-/Augenkontakt mit dem flüssigen Produkt führt zu Erfrierungen.
- Flüssige Freisetzung oder Dampfdruckstrahlen bergen die Gefahr schwerer Augenverletzungen.
- Missbrauch mit absichtlichem Einatmen sehr hoher Dampfkonzentrationen kann auch bei kurzen Zeiträumen Bewusstlosigkeit verursachen und tödlich sein. Einatmen kann zu Reizung von Nase und Rachen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und Müdigkeit führen. In schlecht belüfteten oder engen Räumen kann es zu Bewusstlosigkeit oder Ersticken kommen.

10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabilität und Reaktivität

Bei Umgebungstemperaturen stabil. Es kommt nicht zu gefährlicher Polymerisation; explosionsfähige Mischungen mit Luft können aber gebildet werden.

Zu vermeidende Bedingungen:

- Zündquellen
- Lagerung über 50 °C.

Zu vermeidende Materialien:

Butan reagiert heftig mit stark oxidierenden Mitteln (z. B. Chlorate, die in der Landwirtschaft verwendet werden können), Peroxid, Kunststoffen, Chlordioxid und konzentrierte Salpetersäure).

Zersetzungsprodukte:

Der aus der Wärmezersetzung dieser Produkte entstehende Stoff hängt größtenteils von den Bedingungen ab, die zur Zersetzung führen. Folgende Gefahrenstoffe können unter normalen Umständen erwartet werden:

- Kohlendioxid
- Kohlenmonoxid (wenn ausreichend Luft für vollständige Verbrennung vorhanden ist).

11 TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN

Augenkontakt:

Kontakt führt zu Gefahr schwerer Augenverletzungen.

Hautkontakt:

Kontakt führt zu Erfrierungen und Frostbeulen der Haut.

Einatmen:

Geringe Dampfkonzentrationen können Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen und Müdigkeit verursachen. Kann narkotische Wirkung haben, wenn hohe Konzentrationen eingeatmet werden. Hohe Dampfkonzentrationen können zu Sauerstoffmangelsymptomen führen.

Substanzmissbrauch:

Unter normalen Verwendungsbedingungen ist das Produkt nicht gefährlich. Missbrauch mit absichtlichem Einatmen sehr hoher Dampfkonzentrationen kann jedoch auch bei kurzen Zeiträumen zu Bewusstlosigkeit und/oder plötzlichem Tod führen.

Karzinogen: Nicht bekannt

Intra Repiderma

Mutagen: Nicht bekannt

Teratogen: Nicht bekannt

12 UMWELTDATEN

Ökotoxizität: Dieses Produkt verursacht keine unbekanntes ökologischen Schäden.

Luft: Eine Mischung flüchtiger Bestandteile, die bei Freisetzung in die Luft schnell mit Hydroxylradikalen und Ozon zu Kohlenstoffdioxid und Wasser reagiert.

Wasser: Bei Freisetzung in Wasser verdampft das Produkt schnell.

Erboden: Bei Freisetzung in Erdboden verdampft das Produkt schnell.

Mobilität: Es ist unwahrscheinlich, dass ausgelaufenes Produkt in den Boden eindringt.

Persistenz und Abbaubarkeit: Es ist unwahrscheinlich, dass langfristige Nebenwirkungen in der Umwelt verursacht werden.

Bioakkumulierungspotenzial: Es wird nicht erwartet, dass dieses Material bioakkumulierbar ist.

Wassertoxizität: Es ist unwahrscheinlich, dass langfristige Wirkungen auf die Wassermwelt verursacht werden.

Ergebnisse der PBT-Bewertung: Ein chemischer Sicherheitsbericht ist für dieses Produkt nicht notwendig. Daher ist keine PBT erforderlich.

Wassergefährdungsklasse WGK 1 schwach wassergefährdend

13 ENTSORGUNG

Entsorgungshinweise:

- Produkt nicht in Bereichen entsorgen, in denen es zu einer explosionsfähigen Mischung mit Luft kommen kann.
- Leere Kartuschen können Produktreste enthalten.
- Die Gefahrenwarnetiketten enthalten eine Anleitung für die sichere Handhabung der leeren Packungen und sollten nicht entfernt werden.
- Leere Behälter stellen eine Feuergefahr dar.

14 TRANSPORTINFORMATIONEN

Offizielle UN-Versandbezeichnung:	UN1950 Aerosole, Brennbar, 2.1, Begrenzte Menge
UN-Nummer:	1950
Symbol:	Entzündliches Gas
Verpackungsgruppe	Spezialbehälter
Klasse:	2
Klassifizierungscode:	5
Etikett:	2.1
IATA / ICAO-Gefahrenklasse:	2.1 Eingeschränkte Menge
IMO-Gefahrenklasse:	2.1 Eingeschränkte Menge
Meeresschadstoff:	Nein
Gefahrenidentifikationsnummer:	23
Hazchem-Code:	2YE

15 GESETZLICHE INFORMATIONEN

Dieses Material wurde nach den Anforderungen der Umsetzung des "Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals" (GHS) der Vereinigten Staaten, der EU-Verordnung 1271/2008 in Bezug auf die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (die CLP-Verordnung) und die Chemikalienverordnung (Gefahreninformationen und Verpackung für die Versorgung) 2009 (CHIP 4) eingestuft.

Intra Repiderma

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen

Verwenden Sie Aerosole sicher. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften/Rechtsvorschriften speziell für das Gemisch

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 1272/2008 (CLP).

16 ANDERE INFORMATIONEN

Diese Informationen beziehen sich nur auf das oben genannte Produkt und müssen nicht gültig sein, wenn es mit anderen Produkten oder in anderen Verfahren verwendet wird. Die Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig und werden nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr gegeben. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sich zu vergewissern, dass die Informationen für seine spezielle Verwendung des Produkts geeignet und vollständig sind.

Das Produkt ist für die äußere Anwendung zur Klauenbehandlung bestimmt. Dieses Produkt ist für den menschlichen und tierischen Verzehr nicht geeignet.

Gefahrenhinweise Kapitel 3

H220 Extrem entzündbares Gas

H225 Leichtentzündliche Flüssigkeit und Dampf

H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren

H302 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken

H319 Verursacht schwere Augenreizung

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

Geschichte des SDB

Datum der Überarbeitung	7 Februar 2022
Überarbeitung	1